

IceCat 64

DIMENSIONI

- + Lunghezza 19,50m
- + Larghezza 9,8m
- + Pescaggio min: 1.05m
- + Pescaggio max: 2,90m
- + Dislocamento: aprox 24tons

CARATTERISTICHE SALIENTI

- + Cabina armatoriale.
- + 2 guest cabina prua.
- + Accesso riservato marinai scafo sx con galley comunicante.
- + Tutte cabine con bagno e doccia riservate.
- + Dinette ampia e luminosa.
- + 2 calavele all'estrema prua.
- + Ampio pozzetto con panche.
- + Timonerie esterne alte e orientabili.
- + Sala macchine a poppa.
- + Discesa da coperta a pozzetto verso poppa

COSTRUZIONE

SCAFO

- + Finitura murate in Gelcoat lucido marca REICHHOLD.
- + Antivegetativa a matrice dura Veneziani.
- + In TESSUTO IBRIDO VETRO CARBONIO da 800gr/mq con rinforzi in UDR carbonio, anima sandwich in CORECELL spessore variabile 20/30/40 mm e densità 80 e 100gr/m3

COPERTA/TUGA

- + In tessuto di CARBONIO da 800gr/mq con rinforzi in UDR carbonio, anima sandwich in CORECELL spessore variabile 10/20/40 mm e densità 80gr/m³
- + Tuga a vernice con antiskid.

RIGGING

- + TRAVE e traverse in COMPOSITO con martingala.
- + Optional SARTIAME poltruso in CARBONIO curato a 180° rivestito con calza in poliestere a protezione, attacco sartiame in coperta in composito laminato in opera.
- + ALBERO in CARBONIO std modulo preimpregnato stampato su stampo maschio e curato in autoclave a 3 bar con sacco vuoto.
- + BOMA in CARBONIO CON ALETTE modulo preimpregnato stampato su stampo maschio in pezzo unico e curato in autoclave a 3 bar con sacco vuoto.
- + GRUETTE in carbonio per sistema di sollevamento tender.
- + T TRACK HARKEN O CARRELLINI A SFERE RONSTAN
- + DRIZZE in Dynema.
- + VELATURA CABLELESS
- + Randa square top con trastoranda, 3 mani di terzaroli da 110-140mq.
- + Solent da 60-70mq autovirante su rullo;
- + Trinchetta amovibile;
- + Code 0 110%;
- + Code D per andature portanti su rullo;
- + Lock su tutte le vele (dove possibile)

ATTREZZATURA DI COPERTA

- + Line Driver Antal per sistema di sollevamento derive.
- + 6x Winch Harken 1000-1500W. a due velocità;
- + Winch dietro timoneria per vele "colorate"
- + Argano salpancora Quick 1700W con campana tonneggio.
- + Bitta di sicurezza salpancora
- + Catena 10mm duplex da 100m
- + Carter catena con cerniera e magnete bompreso
- + Avvolgi vele Profurl o Facnor;
- + Bitte e passacavi in acciaio inox lucido anche interne nelle spiaggette di poppa, modello da definire

- + Bitta doppia su ogni prua o passacavo a Y;
- + Candelieri in carbonio e draglie in acciaio.
- + Bozzelli rinvii e attrezzatura varia Harken
- + Padeye Ropeye.
- + Harken split track

TIMONERIA E DERIVE

- + Sistema di timoneria a frenelli Jefa a tre posizioni.
- + Timone non a T.
- + Derive simmetriche

MOTORI

- + VOLVO D3-110 HP SAILDRIVE o V-DRIVE.
- + Sistema integrato per ricarica batterie.
- + Sala macchine con sistema di insonorizzazione e antivibrante a piastre di alluminio e con protezione antincendio.
- + Sistema antincendio automatico Minimax sale macchine
- + Eliche Flex-o-Fold a tre pale abbattibili

IMPIANTO ELETTRICO

- + BATTERIE 1200 AH 24V.
- + Sistema raymarine integrato con ipad portatili e autopilot;
- + Pannelli solari da 1500W;
- + Illuminazione interna con faretti Foresti/Suardi Led.
- + Strisce Led in dinette su ciellini e panche.
- + Inverter da 5000W
- + Cucina a induzione o a gas
- + Forno elettrico

IMPIANTI

- + WC elettrici Planus a funzionamento acqua salata/dolce
- + Serbatoi H2O strutturali da 1000litri circa.
- + Serbatoi gasolio custom in polietilene da 800litri circa.
- + Serbatoi acque nere vetus 120 litri circa.

- + Serbatoi acque grigie strutturali da 400litri circa.
- + Generatore di corrente 8kw a giri fissi.
- + Frigo e freezer in galley. (170+80litri)
- + Rubinetteria inox spazzolato Cital o similare.
- + 2x Boiler vetus da 40 litri.
- + Sistema di aspirazione bagni con ventole automatiche.
- + Docce con soffione fisso centrale + soffione removibile.

ACCESSORI

- + Bowthruster da 20kW MaxPower a scomparsa a centro nave su scafo di sinistra.
- + Tavolo interno dinette regolabile in altezza elettricamente e ribaltabile per raddoppiarne la dimensione.
- + Tavolo pozzetto regolabile in altezza elettricamente e ribaltabile per raddoppiarne la dimensione.
- + TENDER TIPO HIGHFIELD 380 CON MOTORE HP 30 2T EVINRUDE.
- + Osteriggi coperta flush in Plexiglass.
- + Sfuggite BSI.
- + Divani con cuscinerie in cellula chiusa/alveolare per massimo comfort.
- + Tessuti cuscinerie esterne in DryCoat tinto a massa, con trattamento antimuffa e resistente agli UV.
- + Finestrature tuga in vetro.
- + Dissalatore Schenker da 200lt/h circa.
- + Sistema aria condizionata Frigomar o similare 40000BTU circa.
- + Sistema di trattamento dell'imbarco dell'acqua con lampade UV.
- + Lavastoviglie 6 coperti.